

雲端空氣品質監測儀規格

編號	名稱	規格
1	雲端空氣品質監測儀	<ul style="list-style-type: none"> ● 輸入電壓：AC 110V/220V ● 主機電壓：DC 9V/24V (功率 5W) ● 裝置尺寸：550mm(長)*350mm(高)*50mm(厚) ● 裝置方式：壁掛式、吊裝式 ● 即時輸出：LED 數字顯示(長開型) ● 其他輸出； Wifi 網路(網頁)介面輸出(電腦、手機、平板) ● 時間輸出：年曆、時間、星期 ● 所有監測氣體的平均值： 即時、1 小時、8 小時、24 小時 ● 年曆顯示方式：****年**月**日。 ● 時間顯示方式：**時**分**秒 ● 一氧化碳(CO)監測範圍：0-500PPM / 解析度 1PPM ● 二氧化碳(CO2)監測範圍：0-5000PPM / 解析度 1PP ● 甲醛監測範圍：0-5mg/m3 / 解析度 0.01mg/m3 ● TVOC(總揮發性有機化合物)監測範圍：0-9.99PPM / 解析 0.01PPM ● PM2.5 監測範圍：0-999 μg/m3 / 解析度 1.0 μg/m3 ● 溫度監測範圍：0-50°C ● 濕度監測範圍：10-99%RH ● 標準配件：監測儀、變壓器、使用說明書、保固書 ● 伺服器位於 Google 台灣彰濱機房，穩定可靠度高 ● 軟體傳輸使用 HTTPS 加密連線，安全等級媲美網路銀行 ● 軟體提供指針式儀表監控畫面，透過空氣安全指標顏色等級顯現即時的狀態，直覺易懂 ● 雲端資料儲存 180 天，提供日分析圖表及表格、小時分析圖表及表格，並提供 Excel 報表匯出功能